



DESTAPADOR PORTATIL ELECTRICO PARA CAÑERIAS PORTABLE ELECTRIC DRAIN CLEANERS

RIDGID KOLLMANN

CODIGO LWSA	CATALOGO PROVEEDOR	CAPACIDAD EN TUBOS DE DESAGÜE		MOTOR C.F.	ALIMENTACION	PESO KGS.
		PULGADAS	MILIMETROS			
60007-9	K-39PF-7	3/4 A 2 1/2	19.0 A 63.5	1/6	AUTOMATICA	19
26201-6	K-39-5	3/4 A 2 1/2	19.0 A 63.5	1/6	MANUAL	15

LAS MEDIDAS EN MILIMETROS SON APROXIMADAS

K-39PF-7 INCLUYE: CABLE CON ESPIRAL CONICA 5/16" x 300" (7.9 MM. x 7620 MM.), CABLE CON COPLES DE 3/8" x 300", (9.5 MM. x 7620 MM.), PUNTA ESPIRAL RECTA, PUNTA ESPIRAL CONICA, PUNTA CON CABEZA ESPIRAL ARTICULADA, CORTADOR DE GRASA EN "C", CORTADOR DE GRASA EN ESPADA Y LLAVE PARA CONECTAR, EN ESTUCHE METALICO.

K-39-5 INCLUYE: 3 CABLES CON PUNTA ESPIRAL CONICA DE 5/16" x 25' (7.9 MM x 7.5 MTS.) 3/8" x 35' (9.5 RMX 10 MTS.) 5/16" x 50' (7.9 MM x 15 MTS.), 5 ADITAMENTOS PARA CABLE DE 10 MM. CABEZAL PARA AUTO ALIMENTACION ESTUCHE Y MANUAL DE OPERACION Y PARTES.



K-39PF-7



K-39-5

PISTOLAS DE CALOR PORTATILES ELECTRICAS PORTABLE ELECTRIC HEAT GUNS

Pistolas



9756



8977-20



8978

CODIGO LWSA	CATALOGO PROVEEDOR	MARCA	CONSUMO EN WATTS	PESO KGS.	CARACTERISTICAS	TEMPERATURA
20637-0	9756	BLACK & DECKER	1200	0.80	8.8 A 12 PIES ³ DE AIRE, POR MINUTO	260 A 548 °C
71711-0	8977-20	MILWAUKEE	1334	0.73	CON SELECTOR DE TEMPERATURA	100 A 538°C
73518-9	8978	MILWAUKEE	1500	0.79	CON COLLARIN PARA AJUSTE DE TEMPERATURA	100 A 593°C

SOPLADOR PORTATIL ELECTRICO PORTABLE BLOWERS

Sopladores

TRABAJO MEDIANO

MARTINDALE

CODIGO LWSA	CATALOGO PROVEEDOR	VOLUMEN DE AIRE	VELOCIDAD DEL AIRE	MOTOR C.F.	PESO KGS.
72818-1	G	155 PIES ³ -MIN	389 MTS.-HR.	1.4	1.4



LAPICES ELECTRICOS ELECTRIC ENGRAVERS

Lápices para Grabar

DREMEL

CODIGO LWSA	CATALOGO PROVEEDOR	TIPO DE FUNCIONAMIENTO	CONSUMO EN WATTS
27548-7	290	POR VIBRACION	24

INCLUYE: PUNTA DE TUNGSTENO
PARA METAL, VIDRIO, MADERA, PLASTICO, CERAMICA, PIEL, ETC.

