



### POLIPASTOS DE PALANCA RATCHET LEVER HOISTS



CM

CON CADENA DE ESLABON

CODIGO LWSA	CAPACIDAD TONS.	DISTANCIA MINIMA ENTRE GANCHOS MILIMETROS	ELEVACION MTS.	PESO KGS.	TIPO DE TRABAJO	CUERPO DE	CON PALANCA
30850-1	3/4	284	1.5	8.2	NORMAL	ACERO	CORTA
30685-1	3/4	274	1.5	--	PESADO	ALUMINIO	LARGA
30851-0	1 1/2	346	1.5	12.2	NORMAL	ACERO	CORTA
30686-0	1 1/2	363	1.5	--	PESADO	ALUMINIO	LARGA
30852-8	3	486	1.5	20.4	NORMAL	ACERO	CORTA
30732-7	3	432	1.5	--	PESADO	ALUMINIO	LARGA
31201-6	6	543	1.5	--	NORMAL	ACERO	CORTA
30733-5	6	650	1.5	--	PESADO	ALUMINIO	LARGA

CON CADENA DE RODILLO

YALE

CODIGO LWSA	CAPACIDAD TONS.	DISTANCIA MINIMA ENTRE GANCHOS MILIMETROS	ELEVACION MTS.	PESO KGS.
30178-1	3/4	316	1.5	7.2
30179-0	1 1/2	381	1.5	13.1
30180-3	3	457	1.5	19.0
30181-1	4 1/2	584	1.5	28.0
30182-0	6	597	1.5	37.1



# Carretillas

### CARRETILLAS ELECTRICAS (TROLES) PARA POLIPASTOS MOTOR DRIVEN TROLLEYS

CODIGO LWSA	CATALOGO PROVEEDOR	MARCA	PARA CAPACIDAD KGS.	RADIO MINIMO DE CURVATURA DE LA VIGUETA EN METROS
30087-8	RFE-320	ENDOR	300 Y 600	1.20
30618-6	TE-1	PARAMOUN	500	1.20
30621-6	TI-1	PARAMOUNT	750	1.20
30620-8	TE-1-A	PARAMOUNT	1000	1.20
30088-6	RFE-420	ENDOR	1250 Y 2500	2.00
30619-4	TE-2	PARAMOUNT	2000	1.20
30089-4	RFE-520	ENDOR	3750	2.00
30090-8	RFE-620	ENDOR	4000	2.00



LA CARRETILLA CON EL POLIPASTO ELECTRICO NECESITA LA BOTONERA DOBLE (SUBIR, BAJAR Y TRASLACION)